



VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o. Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524 tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz	
ING. V. ENT		Petr Marhold			
INVESTOR	VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY	Smetanova 838, Ústí nad Orlicí			DATUM	07/2026
VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ - OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ETAPA 1				ÚČEL	DPPS
				MĚŘÍTKO	-
				Č. ZAKÁZKY	2025_15
				Č. ARCHIVNÍ	-
VÝROBKY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 04

Ozn.	Popis	Rozměr	ks	Poznámka
01/Z	Plotové pole - provedení z tyčové výplně ze 4 hraných tyčí 14x14 mm (rovné zakončení-bez špic) spojené s vodorovnou pásovinou 30x5mm. Motiv - horní oblouk Ocelové sloupky pro zabetonování 80x80x2000 Povrchová úprava kovových částí žárovým zinkováním s následným práškovým lakováním v barvě kovářská černá. Alternativně může být použito lakování PUR barvou v barvě kovářská černá.			
		2500 x 1500 mm	13 ks	
		2780 x 1500 mm	4 ks	
		1800 x 1500 mm	3 ks	
		850 x 1500 mm	1 ks	
		2460 x 1500 mm	1 ks	
		80x80x2000	21 ks	sloupky
03/Z	Otočná brána dvoukřídlá - provedení z tyčové výplně ze 4 hraných tyčí 14x14 mm (rovné zakončení-bez špic) spojené s vodorovnou pásovinou 30x5mm. Motiv - horní oblouk Ocelové sloupky pro zabetonování 100x100x2000 Povrchová úprava kovových částí žárovým zinkováním s následným práškovým lakováním v barvě kovářská černá. Alternativně může být použito lakování PUR barvou v barvě kovářská černá. Hlavní křídlo: kování klika – klika, FAB vložka, Elektrický zámek, napětí 9-12 V AC/DC s posuvnou zarážkou a mechanickým odblokováním, pulzní (impulzní) elektrický zámek s aretační pružinou. Vedlejší křídlo: vratová zástrč (zarážka)+zemní doraz	2000 x 1500 mm	1 ks	
		100x100x2000 mm	2 ks	sloupky
05/Z	Otočná brána dvoukřídlá - provedení z tyčové výplně ze 4 hraných tyčí 14x14 mm (rovné zakončení-bez špic) spojené s vodorovnou pásovinou 30x5mm. Motiv - horní oblouk Ocelové sloupky pro zabetonování 100x100x2000 Povrchová úprava kovových částí žárovým zinkováním s následným práškovým lakováním v barvě kovářská černá. Alternativně může být použito lakování PUR barvou v barvě kovářská černá. Hlavní křídlo: kování klika – klika, FAB vložka Vedlejší křídlo: vratová zástrč (zarážka)+zemní doraz	2000 x 1750 mm	1 ks	
		100x100x2000 mm	2 ks	sloupky